T.	(manufacturer)	(base)	U_f V	I_f A	Cl.	U_a V	U_{g2} V	U_{g1} V	I_a mA	I_{g2} mA	S mA/V	μ g_2/g_1 (a/g_1)	R_i kΩ	R_k Ω	R_o kΩ	P_o W	$U_{g1\approx}$ V	h %	I_k mA	P_{g2} W	P_a W
EL 1	Tlf	1	6,3	0,4	A	250	250	—18,5	32	4,5	2,6		48	500	11,5	2,8					
					A	200	200	—14	25	4	3	7	70	480	8	2,3	8,5	10			
					A	250	250	—18	32	5	2,8	7	70	485	8	2,6	10	10			
EL 2	eur	1	6,3	0,2	AB	200	200		42÷49	7÷12				320	9	5	14	1,5			
EL 32	Mul	2	6,3	0,2	AB	250	250		55÷65	9÷16				305	8	8	17	1,4			
					stat	250	—	—27	15	—	1,7	(7)	4,1	vide Fig. 1							
					stat	250	—	—20	30	—	2,6	(8)	3,1								
						250	250	maximum (R_{g1} = 1 MΩ; $U_{f/k}$ = 50 V)											45	1,6	8
E 1192	Marc	1	6,3	0,8	stat	250	135	—11	30		3,5										

Equivalents

P 626	Tri = EL 1
P 628	Tri = EL 2
PP 6 AS	Tu = EL 2
TEL 1	Tu = EL 1
TEL 2	Tu = EL 2
VL 1	Vat = EL 1
VL 2	Vat = EL 2
6 E 5	Ult = EL 2
1637	amer = EL 32

1 EL2

2 EL32

Fig. 1

EL2 — EL32